Humedad - Instrumentos de indicación

sico®

Madrid
913310580

Valencia
963953815

sico@sicocv.es
www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Higrómetro cabello	**4005.98**
Dimensiones	Diámetro del cuerpo 105mm
Modelo	Cuerpo de aluminio lacado, anillo frontal de latón cromado
Peso	130g
Humedad rel.	
Principio	cabello
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±4% (30...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	1 % h.r.

Datos técnicos	No. de referencia
Higrómetro durotérmico	**4005.99**
Dimensiones	Diámetro del cuerpo 105mm
Modelo	Cuerpo de aluminio lacado, anillo frontal de latón cromado
Peso	130g
Humedad rel.	
Principio	durotérmico
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±4% (30...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	1 % h.r.

atos técnicos	No. de referencia
Higrómetro cabello	**4006.98**
Dimensiones	Diámetro del borde posterior 120mm
Modelo	Cuerpo de latón cromado
Peso	210g
Humedad rel.	
Principio	cabello
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±4% (30...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	1 % h.r.

Datos técnicos	No. de referencia
Higrómetro durotérmico	**4006.99**
Dimensiones	Diámetro del borde posterior 120mm
Modelo	Cuerpo de latón cromado
Peso	210g
Humedad rel.	
Principio	durotérmico
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±4% (30...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	1 % h.r.

Humedad - Instrumentos de indicación

Madrid
913310580

Valencia
963953815

sico@sicocv.es
www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Higrómetro de contacto	**4703.602**
Dimensiones	Esfera 125mm, grosor del cuerpo 45mm
Modelo	Cuerpo de latón cromado
Peso	400g
Humedad rel.	
Principio	durotérmico
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±5% (30...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	2 % h.r.
Accesorios	**No. de referencia**
Relé de protección de contactos RTV-15U1-1	**0737.00**
Relé de protección de contactos RTV-15J3-1	**0742.00**

Datos técnicos	No. de referencia
Medidor del valor aW	**5803.00**
Valor aW	
Principio	durotérmico
Rango de medición	0,4 ... 1 valor aW
Precisión	±0,02 valor de aW (en 20°C, en la gama de 0.85...0.95), + 1 graduación
Resolución	0,02 valor aW
Temperatura	
Principio	capilar
Rango de medición	0 ... 40 °C
Precisión	±1°C (en 20°C), + 1 graduación
Resolución	1 °C
Accesorios	**No. de referencia**
Papel higroscópico	**5546.60**
Líquido de calibración 90% (cloruro de bario)	**5547.00**