C900 – Instrumento de precisión con display para sensores de 0/4...20mA y de 0...10V

Instrumento de precisión para 0/4...20mA/0...10V con energía integrada para los sensores y modo de uso rápido, para medición de valores punta.

- Para medir 0/4...20mA y 0...10V en 2/3 hilos
- Energía de 20V incorporada para sensores de 4...20mA
- Modo rápido con tasa de muestreo de 1ms, display del valor MAX/Min
- Escalamiento libre del sensor
- Excelente legibilidad (display iluminado)
- Función automática ajustable de apagarse
- Reloj de tiempo real integrado (fecha/hora)
- Funciones: Hold / MAX / MIN / valor promedio
- Manejo único de THUMB WHEEL: Con el pulgar se seleccionan y ajustan todas las funciones
- Calibración en un punto

Datos técnicos	No. de referencia
Instrumento portátil C900	**9120.00**
Alimentación del sensor	20V ±10%
Dimensiones	147x85x37mm
Duración	nom.>20h
Funciones	HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF /
	CAL / MODE / SCALE / Iluminación de la pantalla
Garantía	2 años
incluído en la entrega	Pila
Intervalo de muestreo (Fast Mode)	1ms (1000Hz) (rango 1)
Intervalo de muestreo (Normal Mode)	0,5s (2Hz)
Peso	400g apróx.
Pila	4 x 1,5V (AA), pilas alcalinas
Precisión (Fast Mode)	1,0% fondo escala / ± 2 dígitos
Precisión (Normal Mode)	0,05% del valor final ± 2 dígitos
Rango 1	0/4...20mA
Rango 2	0...10V
Resistencia de entrada (0...10V)	1MOhmios ±10%
Resolución (Fast Mode)	0,3% del valor final
Resolución (Normal Mode)	0,005% fondo escala
Temperatura de servicio	0...50°C
Tensión shunt	1V ±10%

Accesorios	No. de referencia
Maleta de transporte (plástico) para instrumento	**6120.CAS**
y accesorios	
Conector de 5 polos para sensores individuales	**9120.50**
para atornillar	
Cable de conexion con conector DIN 43650 para	**9120.51**
sensores de presión	

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es | www.sicocv.es

Energía incorporada para el sensor
Tasa de muestreo de 1 ms y 500 ms
Libremente escalable
La precisión más alta