Sensor de partícula para usos fijos

sico®
Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es

El contador de partículas METONE se ha probado por todo el mundo para su medida exacta y continua de la partícula.

La grabación de datos en el Lufft OPUS200/300(i) registrador electrónico de datos ocurre mediante el puerto de corriente.

La gama de medición a partir de 0,5 o 5,0 micrones en 1,0 cfm (28,3 l/min)
Cuenta dos tamaños de partícula simultáneamente
Señal de salida de 4-20 mA
Sistema de bomba central (redundancia opcional)

Opcional:
Tubos de vacío
Cable de adaptador
Placa de fijación en la pared con cable de adaptador

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de partículas	**2195.00**
Alimentación	6VDC (±10%) en <125 mA
Dimensiones	94x47x38mm
máx. humedad relativa	20...95% h.r.
Pérdida de coincidencia	5% en 400.000 partículas/ft³
Peso	300g
Señal de salida	4...20mA
Temperatura de almacenamiento	-40...70°C
Temperatura máx. de servicio	12...29°C

sico®
Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es

Diseño compacto
Varios tamaños de partícula
Sistema de bomba central