Sensores de viento

Velocidad

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es www.sicocv.es

Para la industria, centrales de energía del viento, climatología, sistema de control automática de edificios.

Los sensores del viento son excepcionales para su precisión, fácil instalación y robustos materiales. El sensor combinado se puede proveer con o sin calefacción.

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de viento para OPUS 200(i)/300(i)/208	**8368.03**
Sensor de viento, con calefacción, para OPUS 200(i)/300(i)/208	**8368.04**
Sensor de viento para OPUS //®	**8368.07**
Calefacción	***8368.04:*** 20W, 12V/24VDC
Conector	***8368.07:*** Lemo
Dimensiones	165x115mm
Longitud del cable	10m
para canal del OPUS	***8368.07:*** 6
Peso	500g
Protección	***8368.03:*** IP54
	8368.04, 8368.07: IP65
Temperatura máx. de servicio	-30...70°C
Tipo de conexión	***8368.03, 8368.04:*** Cabezales de los cables sueltos
Velocidad mín.	0,9m/s
Velocidad del viento	
Principio	Generador
Rango de medición	0,9 ... 50 m/s
Accesorios	**No. de referencia**
Adaptador para sensores con calefacción	**8161.SV4**

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es www.sicocv.es

Diseño compacto
Montaje rápido del mástil
Gama de medición hasta 50 m/s