Sensores de viento

Velocidad y dirección

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es | www.sicocv.es

Para la industria, centrales de energía del viento, climatología, sistemas de gerencia automática de edificio

Los sensores del viento son excepcionales para su precisión, fácil instalación y robustos materiales. El sensor combinado se puede proveer con o sin calefacción.

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de viento para OPUS 200(i)/300(i)/208	**8368.01**
Sensor de viento, con calefacción, para OPUS 200(i)/300(i)/208	**8368.02**
Sensor de viento para OPUS //®	**8368.05**
Sensor de viento, con calefacción, para OPUS //®	**8368.06**
Calefacción	***8368.06:*** 40W, 24VDC/AC
Conector	***8368.05:*** Lemo
Dimensiones	Varilla transversal 1m
Dirección del viento	2° abierto al sur
Longitud del cable	10m
para canal del OPUS	***8368.05:*** 6, 7
Peso	2,5kg
Protección	IP65
Temperatura máx. de servicio	-30...70°C
Tipo de conexión	***8368.01, 8368.02, 8368.06:*** Cabezales de los cables sueltos
Velocidad mín.	0,9m/s
Velocidad del viento	
Principio	Generador
Rango de medición	0,9 ... 50 m/s
Dirección del viento	
Principio	potenciometro
Rango de medición	0 ... 358 °

Accesorios	No. de referencia
Adaptador para sensores con calefacción	**8161.SV4**

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es | www.sicocv.es

Diseño compacto
Montaje rápido del mástil mediante transversal
Gama de medición hasta 50 m/s