

# Temperatura/Humedad - Instrumentos de indicación

## Termo-higrómetro electrónico con función de alarma

El termo-higrómetro de precisión con función de calibración para la supervisión de la temperatura y humedad relativa, fácil de leer aun en una distancia de varios metros.

Con sensores de humedad probados de larga estabilidad.

Valores límites superiores y bajos ajustables.

| Datos técnicos                | No. de referencia                                    |
|-------------------------------|--|
| <b>DTH200</b>                 | <b>5720.00</b>                                       |
| Dimensiones                   | 175x48x25mm  |
| Duración                      | Duración nominal: 1 año                              |
| Funciones                     | HOLD / MAX / MIN / AVG / Unit1 / Unit2 / CAL1 / CAL2 |
| Peso                          | 200 g aprox.   |
| Pila                          | 2x AAA   |
| Temperatura de almacenamiento | -20...60°C   |
| Temperatura de servicio       | 0...50°C   |
| <b>Humedad rel.</b>           |  |
| Principio                     | capacitivo   |
| Rango de medición             | 5 ... 95 % h.r.                                      |
| Precisión                     | ±2% h.r., + 1 dígito                                 |
| Resolución                    | 0,1 % h.r.   |
| <b>Temperatura</b>            |  |
| Principio                     | NTC  |
| Rango de medición             | -20 ... 50 °C  |
| Precisión                     | ±0,4°C (0...40°C), o ± 0,7°C, + 1 dígito             |
| Resolución                    | 0,1 °C   |

**sico**®

Madrid  
913310580

Valencia  
963953815

[sico@sicocv.es](mailto:sico@sicocv.es)  
[www.sicocv.es](http://www.sicocv.es)

Excelente legibilidad  
Precisión excepcional  
Display de alarmas  
Función de calibración  
Indicador de comodidad

