# Precipitación

# Transmisor de precipitación con linealidad dependiente de la intensidad

El sensor de precipitación proporciona la medida de la cantidad e intensidad de la lluvia para la transmisión digital. Un contacto captura la inclinación de una balanza y los datos salen en la forma de un pulso para el procesamiento adicional.

Versión con calefacción:

Este sensor de precipitación está equipado con la calefacción adicional para el cuerpo y por lo tanto está satisfecho especialmente a la instalación en áreas montañosas.

| Datos técnicos | No. de referencia |
|---|---|
| **Pluviómetro 0,1mm, con calefacción, para OPUS 200(i)/300(i)/208** | **8353.01** |
| **Pluviómetro 0,1mm, sin calefacción, para OPUS 200(i)/300(i)/208** | **8353.02** |
| Calefacción | ***8353.01:*** 24 VDC/AC, 55W |
| Dimensiones | Ø 225mm, altura 480mm |
| Peso | 7,5kg |
| Resolución | ***8353.01:*** 0,1mm (principio de balancín) |
| Superficie de captación | 200cm² |
| Temperatura máx. de servicio | -20...60°C |
| Tipo de conexión | Cabezales de los cables sueltos |
| Tipo de montaje | sobre mástil, Ø 50mm |
| **Accesorios** | **No. de referencia** |
| Adaptador para sensores con calefacción | **8161.SV4** |
| Pie, 1m de altura | **8353.FUS** |

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es www.sicocv.es

Bien probado
Resolución 0,1 mm
Cuerpo de acero inoxidable
Disponible con o sin calefacción